

Дополнительные опасности и их источники при работе на высоте

☐ Для плотницких работ:

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок, инструментов и оборудования;
- движущиеся машины и механизмы.

☐ Для работ на дымовых трубах:

- опасность травмирования работников падающими предметами, в том числе конструктивными элементами трубы;
- опасность отравления из-за наличия газов, аэрозолей, в том числе дыма от действующих дымовых труб;
- высокие ветровые нагрузки;
- потеря прочности стационарно установленных лестниц или наружных трапов металлических скоб, вмонтированных в стену дымовой трубы.

☐ Для бетонных работ:

- опасность травмирования работников из-за временного неустойчивого состояния сооружения, объекта, опалубки и поддерживающих креплений;
- высокие ветровые нагрузки;
- опасность травмирования работников в виде химических ожогов кожи и повреждения глаз работников из-за наличия химических добавок в бетонной смеси;
- возможность электротравм и ожогов при нагреве электротоком арматурных стержней;
- травмоопасность работ по натяжению арматуры;
- возможность электротравм при применении электровибраторов и при электропрогреве бетона;
- травмоопасность работ при применении механических, гидравлических, пневматических подъемных устройств.

☐ Для отделочных работ:

- падение предметов с высоты;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования (для облицовочных работ);
- опасности, связанные с химическим воздействием применяемых материалов.

- ☐ Для работ в ограниченных и замкнутых пространствах:
- опасности расположения рабочего места;
 - падение предметов на работников;
 - возможность получения ушибов при открывании и закрывании крышек люков;
 - опасность отравления из-за загазованности ОЗП;
 - опасность взрыва;
 - опасность от вдыхания повышенной загрязненности и запыленности воздуха ОЗП;
 - опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;
 - опасность утонуть в момент затопления ОЗП.
 - опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса.

Дополнительные опасные и вредные производственные факторы при работе на высоте



- ☐ Для кровельных работ и других работ на крыше:
- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;
 - высокая температура битумных мастик;
 - пожаро- и взрывоопасность применяемых рулонных и мастичных материалов, разбавителей, растворителей;
 - повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
 - недостаточная освещенность рабочей зоны;
 - опасность поражения электрическим током;
 - шум и вибрация.

- ☐ Для производства стекольных работ и при очистке остекления зданий:
- хрупкость стекла;
 - острые кромки, шероховатости на поверхности оконных переплетов;
 - дефектное остекление (битые и слабозакрепленные стекла);
 - ветровые нагрузки;
 - воздействие отрицательных температур;
 - воздействие шума, вибрации.